



Descriere și funcționalitate:

- se utilizează pentru a acoperi rosturile de la îmbinarea pardoselilor aflate la același nivel, finisate cu mochetă, lemn, gresie, piatră naturală și linoleum, în diverse combinații;
- striațiile de pe partea superioară a trecerii au un rol de diminuare a riscului de alunecare și de apariție prematură a uzurii;
- se recomandă datorită rezistenței la torsiune și finisajului interesant pe care îl conferă spațiului unde este montată;
- constituie o soluție estetică, practică și economică, fiind disponibilă în finisaje ce permit assortarea cu feronerie și integrarea armonioasă în decor.



Caracteristici generale

- Trafic ușor - mediu
- Utilizare la interior
- Pardoseală
- Placări diverse
- Rezistent la zgârieturi
- Întreținere delicată
- Economic
- Eloxaj de excepție
- Montaj cu holzsuruburi aparente
- Ulterior placării
- eloxALUM20®




Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
PSG409	0,9	81, 83, 89	Trecere perforată lată, cu striații, din eloxALUM20® , lățime 40 mm	10
PSG408	1,8	81, 83, 89		
PSG407	2,7	81, 83, 89		


Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.

- Montaj cu holzsuruburi de tip SSD356.A18
- Montaj cu holzsuruburi de tip SSD356.G18

Notă tehnică:



- Suprafața prevăzută cu striații antiderapante și găuri de prindere în pardoseală
- Extremități descendente cu rol de tranziție sigură spre suprafețele din plan orizontal
- Nervuri rectangulare antitorsiune cu rol de protejare a profilului în cazul expunerii la greutatea repetate



Scara 1:1 PSG40

*Cotele sunt exprimate în milimetri.