

## Descriere și funcționalitate:

- este proiectat pentru a masca și etanșa rosturile dintre suprafețele suport: orizontală și verticală;
- se utilizează împreună cu plăci ceramice;
- pentru îmbinarea la 90 de grade se poate utiliza piesa de colț, iar pentru închidere la capete se pot utiliza piesele de închidere stânga / dreapta (SMP100);
- suprafața etanșată cu ajutorul acestui profil este elegant finisată, întreținerea curățeniei fiind ușurată;
- etanșatoarele contribuie la conturarea unui ambient modern în spații interioare (grupuri sanitare și bucătării).



### Caracteristici generale



Utilizare la interior



Perete - obiect sanitar



Placă ceramică



Economic



Rezistent la umiditate



Întreținere facilă




Montaj cu silicon



Ulterior placării



PVC cu rășină ABS




**SSP180**



**SMP100**

Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
<b>SSP180</b>	1,8	01	Etanșator Plus din PVC cu rășină ABS, 20x18 mm	50
<b>SMP100</b>	-	01	Accesorii din PVC pentru etanșatorul SSP180 (piesă de colț și piese de închidere)	50

! Produsele marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.



**SERVICIUL ASISTENȚĂ CLIENȚI - PROFILUX**


*Aveți întrebări legate de produsele noastre?*

0724 -PROLUX (776.589)  
08010 -PROLUX (776.589)  
0749 -PROLUX (776.589)


asistenta.clienti@profilux.ro  
www.profilux.ro/asistenta.php

Specialiștii noștri  
vă stau la dispoziție

### Notă tehnică:



- Capete teșite flexibile pentru asigurarea unei tranziții elegante spre cele două suprafețe suport și de etanșare perfectă a acestora
- Latură orizontală cu deschidere convexă pentru scurgerea rapidă a apei și pentru păstrarea facilă a curățeniei
- Talpă de susținere cu rol de poziționare și de instalare corectă a etanșatorului



\*Cotele sunt exprimate în milimetri.