

Descriere i func ionalitate:

- ☞ sunt benzi din PVC acoperite cu carborundum (carbur de siliciu) cu bun rezisten la umezeal i varia ii de temperatur (între 5°C i 50°C);
- ☞ previn alunecarea pe pardoseli, rampe, trepte, sc ri, b i i cabine de du , b rci, piscine, spa ii comerciale i zone publice cu trafic intens;
- ☞ sunt durabile în timp, simplu de montat (autoadezive) i pu în preten ioase la capitolul între inere;
- ☞ au un design unic cu suport anti-alunecare, ce prezint granula ii din carburi de siliciu. Pe m sur ce suprafa a se toce te, granulele ramân în stare bun , p strând proprietatea de anti-alunecare pentru o perioada lung ;
- ☞ previn accidentele datorate alunec rii în zonele cu trafic intens: pe trepte i nu numai, acolo unde pardoseala este lucioas i exist pericolul alunec rii;
- ☞ banda antiderapant SWN poate fi utilizat ca inser ie pentru protec iile de treapt cu canal (ATI307).



Caracteristici generale



Utilizare la interior



Trafic u or - mediu



Pardoseal



Plac ceramic



Rezistent la umiditate



Economic



Anti alunecare



Autoadeziv



Ulterior plac ri



SWN255

Etape de montaj:

1. Cur a i i degresa i bine locul unde urmeaz a fi montat banda antiderapant . În cazul în care suprafa a suport este umed , a tepta i uscarea acesteia înainte de fixarea benzii. Temperatura minim a suprafe ei suport în momentul instal rii trebuie s fie de 4 C.
2. Suprafe ele poroase sau cu asperit i trebuie tratate în prealabil cu r in epoxidic pentru uniformizare. În cazul în care exist vopsea uscat pe suprafa a suport, îndep rta i-o înainte de fixarea benzii antiderapante.
3. Îndep rta i progresiv folia de protec ie a adezivului de pe spatele benzii.
4. Fixa i banda prin presare ferm . Începe i presarea din mijlocul benzii i continua i spre margini. Minimiza i contactul adezivului cu degetele, pentru ca acesta sa nu î i piard propriet ile.

Cod produs	Lungime (m)	L ime (mm)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
SWN255	5,4	25	11,16,20	Band antiderapant din carborundum	10

Not tehnic :



Scara 1:3 SWN255

1. Suprafa abraziv din carborundum cu rol antiderapant
2. Suprafa prev zut cu adeziv, acoperit de o band de hârtie care se îndep rteaz la montaj



*Cotele sunt exprimate în milimetri.