

Tapet pe suport rezistent VLIES (celuloza si fibre textile) cu acoperire de vinil este produs pe echipamente de ultima generatie, din materii prime de cea mai inalta calitate importate din UE, si doar prelucrate in Ucraina. Este o tesatura caserata, se poate rupe foarte greu.

Avantajele tapetului vlies:

- rezistenta mecanica mare (rezista la fisuri, zgarieturi si la lovituri mecanice);
- stabil dimensional (nu-si modifica dimensiunile in momentul lipirii si de aceea imbinarile intre fasii raman invizibile);
- aplicare rapida (dosul tapetului nu mai trebuie udat, se aplica direct pe peretele uns cu adeziv);
- inlocuire usoara (daca se doreste inlocuirea tapetului, acesta se dezlipeste in totalitate, peretele ramanand curat, fara urme de hartie sau alte resturi).

Este usor de montat:

1. Se pregateste cu atentie suprafata pe care urmeaza a se lipi tapetul. Aceasta trebuie sa fie neteda, curata si usor absorbanta. In cazul in care se doreste aplicarea pe glet nou sau pe gips-carton, se aplica mai intai o amorsa diluata din adeziv de tapet.
2. Se croiesc fasiile de tapet avand grija de continuitatea modelului, numerotandu-le pe dos cu creionul (nu se foloseste pix), apoi se lipeste fasia urmarind verticala sau fasia lipita anterior.
3. Se preseaza cu o rola de cauciuc sau cu o perie, avand grija sa nu ramana bule de aer sub tapet, dupa care se sterge imediat surplusul de adeziv de la imbinari. **Nu se freaca tare imbinarile!** Atunci cand este ud, tapetul este mai sensibil si poate fi deteriorat mai usor.
4. Daca ati achizitionat un tapet din vinil vopsibil, lasati sa treaca minimum 24 ore intre lipirea tapetului si aplicarea primului strat de vopsea. Vopseaua trebuie sa fie pe baza de apa.

Tapetul este rezistent la razele UV, nu se decoloreaza, este tratat antibacterian, nu retine mirosul. Poate fi curatat usor cu apa si detergent neagresiv (exceptand petele de ulei si grasime).

Adeziv: Recomandam adezivul universal **BISON**.

Marime rola 1.06 x 10.05 ml = 10.6 mp

TARA DE ORIGINE UCRAINA

ATENTIE! Verificati ca toate rolele destinate aceleiasi incaperi sa aiba acelasi lot de fabricatie!